



Akustisk fugemasse VT-FAS

Akustisk fugemasse VT-FAS er en højtydende fugemasse og klæber af professionel kvalitet, der er nem at bruge. Dette produkt overgår konventionelle hygiejnesilikoner, MSP'er, butyl- og akrylbaserede produkter som fugemasse og klæbemiddel - den eneste fugemasse, der er fri for farlige emissioner.

Produktets karakteristika

VT-FAS er en højtydende, brugervenlig fugemasse og klæber i professionel kvalitet. Baseret på en innovativ ny inert polymerteknologi er den velegnet til en lang række byggeopgaver. Herunder udsmykning, gulvbelægning, snedkerarbejde, VVS, flisebelægning, brand- og lydtætning omkring vinduer og døre. Dette produkt overgår konventionelle hygiejnesilikoner, MSP'er, butyl- og akrylbaserede produkter som fugemasse og klæbemiddel - den eneste fugemasse, der er fri for farlige emissioner.

Produktanvendelser

VT-FAS er en ikke-reaktiv, miljøvenlig kemi, der sikrer kompatibilitet med de fleste byggematerialer og har den unikke egenskab, at den bevæger sig dynamisk for at imødekomme de naturlige eller uventede bevægelser af forseglede/bundne samlinger i en bygning, hvilket giver en langvarig ydeevne.

VT-FAS eliminerer de valg, der skal træffes med konventionelle fugemasser og klæbemidler. Det kan være forvirrende at vælge et produkt til en bygningsopgave, især fordi der er et stort antal produkter til rådighed og inden for disse produkter en række forskellige kvaliteter med variationer i egenskaber, der passer til underlaget eller opgaven.

VT-FAS overvinder dette ved at tilbyde håndværkeren én løsning til alle indvendige bygningsopgaver.

Tekniske specifikationer

Egenskaber

Konsistens:	Tixotropisk pasta, der er klar til brug
Tæthed:	1,54 g/cm3
VOC:	0 g/l
Holdbarhed ved aldring:	Type X (UV/vand) (bestået)
Kemikalieresistens.	Test bestået (resistent)
Nedsækning i saltvand:	Test bestået (resistent)
Mikrobiologisk vækst:	0 (ingen vækst)
Hårdhed:	Shore A 47
Krympning:	15%
Trækstyrkeegenskaber:	3,79 MPa (379 N/mm2)
Trækforlængelse:	270%
3D-strækingsprop:	0,24 MPa (24 N/cm2)
3D-strækbare forlængelser:	106%
Tåreegenskaber:	50%
Kompression modstår:	434 N / 1569 Mpa
Modstandsdygtighed over for radon:	1,5 mm tykkelse giver Z = 2,9 O 108 s/m
Flammepunkt:	Ingen
Reaktion på brand:	Klassificering D-s2, d0
Brandmodstand	Op til klasse EI 240
Fri tid til at klistre:	Maksimalt 60 minutter
Hudtid:	Maksimalt 30 minutter
Hærdningshastighed	10% efter 24 timer
Indhold af faste stoffer	> 80%
Modstand mod strømning	< 0,5 mm
Holdbarhed:	Op til 24 måneder ved opbevaring i uåbnet emballage Patroner under kølige, tørre forhold og 6 måneder i åbnede og genforseglede patroner. Undgå temperaturer over 35°C og under 5°C
Frost:	Uhærdet fugemasse må ikke fryses.
Termisk ledningsevne:	0,845 W/mK (+/- 3%) ved 20 mm dybde (i henhold til EN 12667)
Kompatibilitet	Kan bruges i kontakt med de fleste bygge- og Dekorationsmaterialer
Service vikar	40°C til +75°C
Klassifikation C E	Facade (indvendig) 25LM Sanitære samlinger XS1
Farver	hvid

Emballage:	300 ml patron eller 600 ml folie.
Sundhed og sikkerhed:	Ingen sundhedsfare, indendørs hygiejne EMICODE EC1PLUS Klassificering, godkendt til BREEAM-klassificerede byggeprojekter.
Testlaboratorier:	SP Sveriges Provningsverk, SE Intertek Chemicals & Phar, Storbritannien BM Trada, GB Eurofins Produkt Test, DK .
Ansvarlig:	GRAFT® MULTI FUGEMASSE & ADHESIVE er fremstillet af Polyseam Limited i Storbritannien Telefon +44(0)1484 421036.

Interne generelle områder

A = Fremragende	B = God	C = Rimelig
Metaller		
Kobber og kobberlegeringer		A
Jern		A
Bly		A
Rustfrit stål		C
Ubehandlet og anodiseret aluminium		A
Zink		A
Syntetiske materialer		
Akryl/glasfiber		A
Polykarbonat		B
Polyester		C
PVC og PVCu		A
Andre		
Akustisk forsegling		A
Tør foring		A
Kanalsystem		A
Brandforsegling		A
Ekspansionsfuger		A
Fastgørelse af ramme		A
Indvendig rammeforsegling		A
Zoner med lav emission		A
Blikkenslagerarbejde		A
Polystyren		A
Fodlister og arkitraver		A
Stenarbejde		A

Badeværelser - sanitære

A = Fremragende	B = God	C = Rimelig
Badeværelser / Sanitet / Badehuse		Pris
Murværk		
Cementbaseret fiber		A
Beton / cellebeton / murværk		A
Granit / marmor Natursten		A
Gips		A
Glas/keramik		
Keramik / Porcelæn		B
Lagdelt glas		C
Metaller		
Kobber og kobberlegeringer		A
Rustfrit stål		C
Ubehandlet og anodiseret aluminium		A
Zink		A
Syntetiske materialer		
Akryl/glasfiber		A
Polykarbonat		B
Polyester		C
PVC og PVCu		A
Andre		
Akustisk forsegling		A
Tør foring		A
Kanalsystem		A
Brandforsegling		A
Ekspansionsfuger		A
Fastgørelse af ramme		A
Indvendig rammeforsegling		A
Zoner med lav emission		A
Blikkenslagerarbejde		A
Polystyren		A
Fodlister og arkitraver		A
Stenarbejde		A
Træarbejde		A

Køkkener

A = Fremragende	B = God	C = Rimelig
Køkkener		Pris
Akustisk forsegling		A
Beton / cellebeton / murværk		A
Tør foring		A
Kanalsystem		A
Træfiberplade / finer		A
Granit / marmor / natursten		A
Indvendig rammeforsegling		A
Blikkenslagerarbejde		A
Fodlister og arkitraver		A
Massivt og ubehandlet træ		A
Rustfrit stål		C
Ubehandlet og anodiseret aluminium		C
Træarbejde		A



Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo