



Elastiske ophængningsklemmer til rør VT-VVS

Vibratecs VT-VVS elastiske rørklemmer er designet til at reducere strukturbåren støj. Den er meget alsidig, da den er fremragende til installation af nye rør eller opgradering af tidligere installationer. Vi tilbyder fem forskellige klemmestørrelser: Small, Medium, Large, Custom og størrelse Small til dobbeltrør.

Variationer



Ø8-42mm

Enkelt rør VT-VVS-1S (lille)


Vibratecs rørklemme VT-VVS 1S størrelse Small er designet til at reducere strukturbåren støj. Den er meget alsidig, da den er fremragende til installation af nye rør eller opgradering af tidligere installationer.



2 x Ø8 - 42 mm

Dobbelt rør VT-VVS-2S (lille)

Vibratecs dobbelte rørklemme VT-VVS 2S størrelse Small er designet til at reducere strukturbåren støj. Den er meget alsidig, da den er fremragende til installation af nye rør eller opgradering af tidligere installationer.



Ø42 - 112 mm

Enkelt rør VT-VVS-1M (Medium)

Vibratecs single pipe clamp VT-VVS 1M størrelse Medium er designet til at reducere strukturbåren støj. Den er meget alsidig, da den er fremragende til installation af nye rør eller opgradering af tidligere installationer.



Ø112 - 162 mm

Enkelt rør VT-VVS-1L (stor)

Vibratecs VT-VVS 1L rørklemme er designet til at reducere strukturbåren støj. Den er meget alsidig, da den er fremragende til installation af nye rør eller opgradering af tidligere installationer.





VT-VVS-C med enkelt rør (tilpasset)

Vibratecs VT-VVS-C elastiske rørklemme er designet til at reducere strukturbåren støj. Den er meget alsidig, da den er fremragende til installation af nye rør eller opgradering af tidligere installationer. Ideel til HVAC-systemer, hvor reduktion af strukturbåren støj er afgørende for at opfylde akustiske krav i bolig-, erhvervs- og industribygninger.

Produktets karakteristika

Elastisk rørophæng til støjreduktion – disse klemmer er fremstillet af stål med en elastisk REGUFOAM-vibrationspude eller -strimmel, som reducerer vibrationer og strukturbåren støj.

Tilgængelige størrelser til elastisk rørophæng

● Lille

- VT-VVS-1S (enkelt): Ø8-42 mm
- VT-VVS-2S (dobbelt): 2 × Ø8-42 mm

● Medium

- VT-VVS-1M (enkelt): Ø42-112 mm

● Stor

- VT-VVS-1L (enkelt): Ø112-162 mm

● Brugerdefineret

- VT-VVS-C (enkelt): Ø150-430 mm

Læs mere om hver enkelt rørklemme under det specifikke produktlink i menuen ovenfor.

Produktanvendelser

De her **elastiske ophængningsklemmer til rør** er ideelle til HVAC-systemer, hvor reduktion af strukturbåren støj er afgørende for at opfylde akustiske krav i bolig-, erhvervs- og industribygninger.

- Reducerer transmission af strukturbåren støj
- Forbedrer den akustiske komfort i bygninger
- Nem installation af eftermontering
- Fleksibel dimensionering

Montering på eksisterende rørinstallationer

De elastiske puder har en slids fra kanten ind til midten, så det er muligt at montere klemmen på allerede installeret rør. Den større VT-VVS-C-klemme skæres til af installationsteamet på stedet, så den passer til den rigtige diameter og nemt kan vikles rundt om et allerede installeret eller nyt rør. Det gør VT-VVS-serien af rørklemmer meget effektiv til at opgradere tidligere installationer og hjælpe med at reducere strukturbåren støj.



VT-VVS tekniske specifikationer

elastic-pipe-suspension-vt-vvs-technical-specifications.xlsx

VT-VVS 1S og 2S sortiment

Produkttype	Type pude	Konfiguration af huller		Almindelig rør-Ø (mm)
		ØMin	ØMax	
		(mm)	(mm)	
VT-VVS-1S/2S	Type 1	10	13	12
		16	20	18
		23	26	
		29	33	
		36	40	
	Type 2	8	10	8, 10
		13	16	15
		20	23	22
		26	29	28
		33	36	35
		40	42	42

VT-VVS 1M rækkevidde

Produkttype	Type pude	Konfiguration af huller		Almindelig rør-Ø (mm)
		Min.	Max	
		(mm)	(mm)	
VT-VVS-1M	Type 1	42	47	
		52	57	54
		62	67	
		72	77	75, 76
		82	87	
		92	97	
		102	107	
	Type 2	47	52	50
		57	62	
		67	72	
		77	82	
		87	92	88.9
		97	102	100
		107	112	108, 110

VT-VVS 1L rækkevidde

Produkttype	Type pude	Konfiguration af huller		Almindelig rør-Ø
		ØMin	ØMax	
		(mm)	(mm)	
VT-VVS-1L	Type 1	112	117	
		122	127	125
		132	137	
		142	147	
		152	157	
	Type 2	117	122	
		127	132	
		137	142	
		147	152	
		157	162	160

VT-VVS C rækkevidde

Produkttype	Type pude	Konfiguration af huller		Almindelig anvendelse
		ØMin	ØMax	
		(mm)	(mm)	
VT-VVS-C	Elastisk strimmel	150	430	Spiro



Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin		 vibratec.org/youtube		 vibratec.org/vimeo	