



Stødmåtte Komfort 12

Det 12 mm tykke trinlydsisolerende materiale med en profileret underside er vores løsning til modernisering af gamle bygninger, i massivt byggeri og massivt træbyggeri (CLT). REGUPOL Comfort 12 er et trinlydsisolerende lag til brug under flydende gulve og afretningslag. På grund af den meget lave konstruktionshøjde anvendes det ofte i projekter med store konstruktionshøjdebegrænsninger.

Produktets karakteristika

REGUPOL Comfort 12 er et alsidigt, 12 mm tykt trinlydsisolerende lag med en profileret underside og en lav dynamisk stivhed på $\leq 10 \text{ MN/m}^3$ som bruges under flydende afretningslagskonstruktioner.

- CE-mærkning
- Reduktion af trinlyd $\Delta L_w \geq 29 \text{ dB}$
- Bæreevne op til 5 kN/m^2
- Kompressibilitet $\leq 2 \text{ mm}$

Materiale

PUR-bundne elastomerer

Vægt

$3,0 \text{ kg/m}^2$

Dimensioner

Længde: 9300 mm, bredde 1150 mm, tykkelse 12 mm

Produktanvendelser

REGUPOL Comfort 12 REGUPOL Comfort er meget velegnet til nybyggeri og renoveringsprojekter, især i massive trækonstruktioner (CLT). Brug af dobbeltlag af REGUPOL Comfort 12 øger reduktionen af strukturbåren støj.

Downloads



REGUPOL Comfort 12 | Tekniske data - betonloft



REGUPOL Comfort 12 | Tekniske data - trærammeloft



REGUPOL Comfort 12 | Tekniske data - CLT-loft



REGUPOL comfort | installationsvejledning



REGUPOL comfort | Ydeevnedeklaration



EPD - Miljøproduktdeklaration - Regupol



REGUPOL Cradle to
Cradle-certifikat



Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo