



Effektmåtte Komfort 5

Dette tynde 5 mm trinlydisolerende materiale er ideelt til anvendelser med begrænsede installationshøjder. REGUPOL comfort 5 er et 5 mm tyndt trinlydisolerende lag til brug under flydende gulve og afretningslag. På grund af den meget lave konstruktionshøjde anvendes det ofte i projekter med store konstruktionshøjdebegrænsninger.

Produktets karakteristika

Trinlydisolerende underlag til forskellige gulvkonstruktioner under afretningslag og flydende gulve med en maksimal belastning på $\leq 5 \text{ kN/m}^2$, CE-certificeret i henhold til europæisk teknisk vurdering.

Materiale

PUR-bundne elastomerer

Vægt

2,2 kg/m²

Dimensioner

Længde: 2.250 mm, Bredde: 1.150 mm, Tykkelse: 5 mm

Produktanvendelser

Anvendes til trinlydisolerende lag under afretningslag og flydende gulve til både bolig- og erhvervsformål, belastning $\leq 5 \text{ kN/m}^2$, f.eks. gulvrenoveringer, nybyggeri, ombygning af lejligheder, erhvervsbygninger eller hoteller.

Downloads



REGUPOL comfort
5 | Tekniske data



REGUPOL comfort |
Ydeevnedeklaration



REGUPOL comfort
5 | Testrapport for
afretningslag under
cement - engelsk



REGUPOL comfort |
installationsvejledning



EPD -
Miljøproduktdeklaration
- Regupol



REGUPOL Cradle to
Cradle-certifikat

Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		