




REGUFOAM Vibrationsisolering

REGUFOAM vibration er et elastisk polyurethanskum, der er udviklet til optimal vibrationsisolering. Det fås i tolv forskellige densiteter og forskellige tykkelser, herunder nu også tyndere varianter, hvilket giver endnu større fleksibilitet til at imødekomme forskellige behov.

Variationer



REGUFOAM vibration 150plus




REGUFOAM vibration 190plus




REGUFOAM vibration 220plus



REGUFOAM vibration 270plus




REGUFOAM vibration 300plus



REGUFOAM vibration 400plus






REGUFOAM vibration 510plus



REGUFOAM vibration 570plus




REGUFOAM vibration 680plus



REGUFOAM vibration 740plus

Anvendelsesområderne omfatter isolering af bygningsfundamenter, isolering af maskiner, elektronisk udstyr, strukturel støj skabt af aktiviteter som mennesker, der bevæger sig, opvaskemaskiner, vaskemaskiner og elektronisk udstyr, især i træbygninger i flere etager. Ved at integrere vibrationsisolering med Regufoam kan disse forstyrrelser reduceres.



REGUFOAM vibration 810plus

Anvendelsesområderne omfatter isolering af bygningsfundamenter, isolering af maskiner og udstyr, strukturel støj skabt af aktiviteter som mennesker, der bevæger sig, opvaskemaskiner, vaskemaskiner og elektroniske apparater, især i træbygninger i flere etager. Ved at integrere vibrationsisolering med Regufoam kan disse forstyrrelser reduceres.



REGUFOAM vibration 990plus

Anvendelsesområderne omfatter isolering af bygningsfundamenter, isolering af maskiner og udstyr, strukturel støj skabt af aktiviteter som mennesker, der bevæger sig, opvaskemaskiner, vaskemaskiner og elektroniske apparater, især i træbygninger i flere etager. Ved at integrere vibrationsisolering med Regufoam kan disse forstyrrelser reduceres.



Produktets karakteristika

REGUFOAM-vibrationer er et elastisk polyuretanskum, der er designet til optimal vibrationsisolering. Det fås i forskellige tykkelser, nu også tyndere, hvilket giver endnu mere fleksibilitet til at opfylde forskellige behov. På anmodning kan vi skræddersy til dine behov og producere 75, 50, 37,5, 25, 12,5, 6 mm helt ned til 2 mm tykkelse.

Den fås i 12 forskellige kvaliteter:

REGUFOAM vibration 150plus, 190plus, 220plus, 270plus, 300plus, 400plus, 510plus, 570plus, 680plus, 740plus, 810plus, 990plus

Standard leveringsformer, ab lager:

Ruller til typerne 150plus, 190plus, 220plus, 270plus, 300plus

Tykkelse: 12,5 og 25 mm er standard og fås regelmæssigt fra hylden. Særlige tykkelser på forespørgsel

Længde: 5000 mm, speciallængder kan leveres

Bredde: 1500 mm

Produktanvendelser

Anvendelsesområderne omfatter isolering af bygningsfundamenter, isolering af maskiner og udstyr samt strukturel støj forårsaget af aktiviteter som f.eks. bevægelse af personer, opvaskemaskiner, vaskemaskiner og elektroniske apparater, især i fleretages træbygninger. Ved at integrere vibrationsisolering med REGUFOAM-vibrationsdæmpning kan disse forstyrrelser reduceres.

Plader til typerne 400plus, 510plus, 570plus, 680plus, 740plus, 810plus, 990plus
Tykkelse: 12, 25 og 50 mm er standard og fås regelmæssigt fra hylden. Særlige tykkelser på forespørgsel
Længde: 1500 mm
Bredde: 1000 mm

Strips eller puder
På forespørgsel: Udstansning, vandstråleskæring, selvklæbende versioner mulige

Tekniske specifikationer



Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo