



REGUPOL Sound & Drain 22

Den 15 mm tykke trinlydisolering REGUPOL sound and drain 22 har en profileret underside og er ideel til en lang række udendørs konstruktioner på terrasser, loggiaer, tage og altaner.

Produktets karakteristika

REGUPOL lyd og dræn 22 er et alsidigt, 15 mm tykt trinlydisoleringslag med en profileret underside og en lav dynamisk stivhed på $\leq 21 \text{ MN/m}^3$, som bruges i en lang række konstruktioner på tage og terrasser.

Afhængigt af den specifikke opbygning opnås en trinlydsreduktionsværdi på mellem $\Delta L_w \geq 28 \text{ dB}$ og $\Delta L_w \geq 37 \text{ dB}$.

- Reduktion af trinlyd $\Delta L_w \geq 28 \text{ dB}$ - $\Delta L_w \geq 37 \text{ dB}$
- Maksimal belastning 50 kN/m^2
- Komprimeringsevne $\leq 2 \text{ mm}$
- Komposit af polyurethan-elastomer
- Nedsænket profil på undersiden
- Geotekstil-lamineret på toppen (160g, GRK 4)
- Kompatibel med kommercielt tilgængelige bitumen- og EPDM-baserede membraner
- Kompatibel med PVC-membran, hvis godkendt af membranproducenten
- Hvis det er relevant, skal varmeisoleringen have en trykstyrke på mindst 300 kPa .

Vægt

- $81,0 \text{ kg/rulle}$
- $6,5 \text{ kg/m}^2$

Dimensioner

- Længde $10\,000 \text{ mm}$
- Bredde $1\,250 \text{ mm}$
- Tykkelse 15 mm

Produktanvendelser

Anvendes som elastisk materiale og understrøget måtte til trinlydisolering på terrasser, loggiaer, balkoner, hustage og arkader.

Certificering

Europæisk teknisk vurdering ETA-18/0239

Cradle to Cradle-certificeret® er et registreret varemærke tilhørende Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		