



Støjindkapsling

Lydisolerende kabinetter reducerer overførslen af støj mellem kilden og modtageren.

Produktets karakteristika

Vi leverer modulopbyggede standardsystemer såvel som skræddersyede løsninger baseret på krav til lydreduktion, brandmodstandsevne og materiale. Til offshore-anvendelse fremstilles kabinetterne helt i AISI 316 sammen med al nødvendig dokumentation.

Når det er samlet, måler vi den endelige lydreduktion på det færdige kabinet og sikrer dermed, at kabinettet lever op til vores lovede værdier.

Vibratec tilbyder to basisdesigns, der kan tilpasses efter kundens behov.

Modulopbygget:

En standard modulær støjfaskærmning i galvaniseret stål eller AISI 316 stål. Let at montere med bolte, samlinger og hjørneprofiler. Paneltykkelsen er som standard 25 mm, men kan fremstilles i 50 mm tykkelse eller endnu højere.



Kontaktoplysninger

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo