



Löögimatt Comfort 5

See õhuke 5 mm löögimüra isoleeriv materjal sobib ideaalselt piiratud paigalduskõrgusega rakendusteks. REGUPOL comfort 5 on 5 mm õhuke löögimüra isolatsioonikiht, mida kasutatakse ujuvate põrandate ja tasandite all. Tänu väga madalale ehituskõrgusele kasutatakse seda sageli projektides, kus ehituskõrgus on suurel määral piiratud.

Toote omadused

Löögimüra isoleeriv alusplaat erinevate põrandakonstruktsioonide jaoks, mis on ette nähtud tasanduspõrandate ja ujuvpõrandate alla, mille maksimaalne koormus on $\leq 5 \text{ kN/m}^2$, CE-sertifikaat vastavalt Euroopa tehnilisele hinnangule.

Materjal

PUR-kinnitusega elastomeerid

Kaal

2,2 kg/m²

Mõõtmed

Pikkus: 2250 mm, laius: 1150 mm, paksus: 5 mm.

Toote rakendus

Kasutatakse löögimüra isoleeriva kihi puhul, mis on paigaldatud nii elamute kui ka äritegevuse jaoks, eluskoormus $\leq 5 \text{ kN/m}^2$, nt põrandaremondid, uusehitised, korterite, ärihoonete või hotellide rekonstrueerimine.

Allalaadimine



REGUPOL comfort
5 | Tehnilised
andmed



REGUPOL comfort |
Toimimisdeklaratsioon



REGUPOL comfort
5 | Tsemendistrandi
katseprotokoll -
inglise keeles



REGUPOL comfort |
paigaldusjuhend



EPD -
keskkonnavalane
tootedeklaratsioon
- Regupol



REGUPOL Cradle to
Cradle sertifikaat

Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		