



Löögimatt Comfort 12

12 mm paksune löögimüra isoleeriv materjal, mille alumine külg on profileeritud, on meie lahendus vanade hoonete moderniseerimiseks, massiiv- ja täispuitkonstruktsioonides (CLT). REGUPOL Comfort 12 on löögisummutusmaterjal, mida kasutatakse ujuvpõrandate ja tasandite all. Tänu oma väga madalale konstruktsioonikõrgusele kasutatakse seda sageli projektides, kus ehituskõrgus on väga piiratud.

Toote omadused

REGUPOL Comfort 12 on mitmekülgne, 12 mm paksune löögimüra isolatsioonikiht, mille alumine külg on profileeritud ja mille dünaamiline jäikus on $\leq 10 \text{ MN/m}^3$, mida kasutatakse ujuvkattedekonstruktsioonide all.

- CE-märgistus
- Löögimüra vähendamine $\Delta L_w \geq 29 \text{ dB}$
- Kandevõime kuni 5 kN/m^2 .
- Kokkupressitavus $\leq 2 \text{ mm}$

Materjal

PUR-kinnitusega elastomeerid

Kaal

$3,0 \text{ kg/m}^2$

Mõõtmed

Pikkus: 9300 mm, laius 1150 mm, paksus 12 mm.

Toote rakendus

REGUPOL Comfort 12 sobib väga hästi uute hoonete ehitus- ja renoveerimisprojektide puhul, eriti täispuitkonstruktsioonide (CLT) puhul. REGUPOL Comfort 12 kahekordse kihi kasutamine suurendab konstruktsioonist tuleneva müra vähendamist.

Allalaadimine



REGUPOL Comfort 12 | Tehnilised andmed - betoonlaed



REGUPOL Comfort 12 | Tehnilised andmed - puitkarkasslaed



REGUPOL Comfort 12 | Tehnilised andmed - CLT-laed



REGUPOL comfort | paigaldusjuhend



REGUPOL comfort | Toimimisdeklaratsioon



EPD - keskkonnavalade



REGUPOL Cradle to
Cradle sertifikaat

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo