



REGUFOAM vibratsioonisolatsioon

REGUFOAM vibration on elastne polüuretaanvaht, mis on loodud optimaalseks vibratsioonisolatsiooniks. Seda on saadaval kaheteistkümnes erinevas tiheduses ja mitmesugustes paksustes, sealhulgas nüüd ka õhemad variandid, mis pakuvad veelgi suuremat paindlikkust erinevate vajaduste rahuldamiseks.

Variatsioonid



REGUFOAM vibration 150plus




REGUFOAM vibration 190plus




REGUFOAM vibration 220plus



REGUFOAM vibration 270plus




REGUFOAM vibration 300plus



REGUFOAM vibration 400plus






REGUFOAM vibration 510plus



REGUFOAM vibration 570plus




REGUFOAM vibration 680plus



REGUFOAM vibration 740plus

Rakendusvaldkondade hulka kuuluvad hoonete aluse isolatsioon, masinate ja elektroonikaseadmete isolatsioon, inimeste liikumisest, nõudepesumasinatest, pesumasinatest ja elektroonikaseadmetest tulenev müra, eriti mitmekorruselistes puithoonetes. Regufoamiga vibratsioonisolatsiooni integreerides saab neid häireid vähendada.



REGUFOAM vibration 810plus

Rakendusvaldkondade hulka kuuluvad hoonete aluse isolatsioon, masinate ja seadmete isolatsioon, struktuurist lähtuv müra, mida tekitavad näiteks inimeste liikumine, nõudepesumasinate, pesumasinate ja elektroonikaseadmete, eriti mitmekorruselistes puithoonetes. Regufoamiga vibratsioonisolatsiooni integreerides saab neid häireid vähendada.



REGUFOAM vibration 990plus

Rakendusvaldkondade hulka kuuluvad hoonete aluse isolatsioon, masinate ja seadmete isolatsioon, struktuurist lähtuv müra, mida tekitavad näiteks inimeste liikumine, nõudepesumasinate, pesumasinate ja elektroonikaseadmete, eriti mitmekorruselistes puithoonetes. Regufoamiga vibratsioonisolatsiooni integreerides saab neid häireid vähendada.



Toote omadused

REGUFOAM vibratsioon on elastne vahtpolüuretaan, mis on mõeldud optimaalseks vibratsiooniisolatsiooniks. See on saadaval erinevates paksustes, sealhulgas nüüd ka õhemates variantides, mis pakub veelgi suuremat paindlikkust erinevate vajaduste rahuldamiseks. Soovi korral saame kohandada seda vastavalt teie vajadustele ja toota 75, 50, 37,5, 25, 12,5, 6 mm paksusega kuni 2 mm paksuseni.

See on saadaval 12 erineva kvaliteediga:

REGUFOAM vibration 150plus, 190plus, 220plus, 270plus, 300plus, 400plus, 510plus, 570plus, 680plus, 740plus, 810plus, 990plus

Standardtarnevormid alates laost:

Rullid tüüpidele 150plus, 190plus, 220plus, 270plus, 300plus

Paksus: 12,5 ja 25 mm on standardne ja regulaarselt müügil.

Eri paksused tellimisel.

Pikkus: 5000 mm, saadaval ka eripikkused

Laius: 1500 mm

Toote rakendus

Rakendusvaldkondadeks on hoonete alusisolatsioon, masinate ja seadmete isolatsioon ning struktuurist leviv müra, mida tekitavad näiteks inimeste liikumine, nõudepesumasinate, pesumasinate ja elektroonikaseadmete, eriti mitmekorruselistes puithoonetes. Vibratsioonisolatsiooni integreerimisel REGUFOAM-i vibratsiooniga on võimalik neid häireid vähendada.

**Lehed tüüpidele 400plus, 510plus, 570plus, 680plus,
740plus, 810plus, 990plus**

Paksus: 12, 25 ja 50 mm on standardne ja regulaarselt müügil.

Eri paksused tellimisel.

Pikkus: 1500 mm

Laius: 1000 mm

Ribad või padjad

Soovi korral: Võimalik stantsimine, veepurga lõikamine,
isekleepuvad versioonid.

Tehnilised andmed

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo