



REGUPOL Sound & Drain 22

15 mm paksune löögimüra isolatsioon REGUPOL sound and drain 22 on profileeritud aluspinnaga ja sobib ideaalselt mitmesugustele väliskonstruktsioonidele terrassidel, lodžadel, katustel ja rõdudel.

Toote omadused

REGUPOL sound and drain 22 on mitmekülgne, 15 mm paksune löögimüra isolatsioonikiht, mille alumine külg on profileeritud ja mille dünaamiline jäikus on $\leq 21 \text{ MN/m}^3$ ja mida kasutatakse mitmesugustes konstruktsioonides katustel ja terrassidel.

Sõltuvalt konkreetsest ülesehitusest saavutab löögimüra vähendamise väärtus vahemikus $\Delta L_w \geq 28 \text{ dB}$ ja $\Delta L_w \geq 37 \text{ dB}$.

- Löögmüra vähendamine $\Delta L_w \geq 28 \text{ dB}$ - $\Delta L_w \geq 37 \text{ dB}$
- Maksimaalne koormus 50 kN/m^2
- Kokkupressitavus $\leq 2 \text{ mm}$
- Polüuretaanelastomeeri komposiit
- Kübemetega profiil alumisel küljel
- Geotekstiiliga lamineeritud peal (160g, GRK 4)
- Ühildub kaubanduslikult saadaolevate bituumen- ja EPDM-põhiste membraanidega.
- Ühildub PVC-membraaniga, kui membraani tootja on selle heaks kiitnud.
- Vajaduse korral peab soojusisolatsiooni survetugevus olema vähemalt 300 kPa .

Kaal

- $81,0 \text{ kg/rull}$
- $6,5 \text{ kg/m}^2$

Mõõtmed

- Pikkus $10\,000 \text{ mm}$
- Laius $1\,250 \text{ mm}$
- Paksus 15 mm

Toote rakendus

Kasutatakse elastse materjalina ja aluskatete mattidena terrasside, loggiate, rõdude, katuste ja lehtede löögimüra isoleerimiseks.

Sertifitseerimine

Euroopa tehniline hinnang ETA-18/0239

Cradle to Cradle Certified® on Cradle to Cradle Products Innovation Institute'i registreeritud kaubamärk.

Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		