



Rööbastesüsteem VT-GSF

VT-GSF lahendus koosneb elastsetest profiilidest, mis kapseldavad rööpa täielikult ja tagavad pideva toe ilma rööbastee kinnitusteta. Profiilid - mantlid - on valmistatud vaiguga seotud ringlussevõetud kummist, mille kuju on kohandatud vastavalt rööpale. Raudtee ja elastsed profiilid paigaldatakse kohapeal, kasutades spetsiaalseid rakiseid, millega saab rööpa asendit reguleerida. Pärast rööbaste keevitamist valatakse betoon, mis toetab rööbaste kõiki külgi.

Toote omadused

- Vibratsiooniisolatsioon 2 dB kuni 12 dB sõltuvalt kummist profiili tüübist
- Müra vähendamine 3-6 dB
- Kiire paigaldus - 144 lmst päevas ja töömeeskond saab teha
- Suurepärane elektriisolatsioon tänu täielikule kummist kapseldamisele, kinnitusvahendite puudumisele ja EN 50122-2 standardile vastavale valikulisele kaitsekilele 2-500 Ω/km.
- Lülitite ja ristmike täielik elastne kapseldamine, kasutades kohandatud eelvalmistatud elastseid profiile.
- Vähene rööbastee lainetus tänu rööbastee homogeensele jäikusele, mille tulemuseks on vähem hooldustöid ja vibratsiooni.
- Hooldusvaba rada: madalad "olelusringi kulud" ja "kogukulud".

Toote rakendus

- Trammitee rööbasteed
- Depos
- Sillad
- Tunnelid
- Kraana rajad



Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo