



Silindrilised summutid

Silindrilised summutid on kuluefektiivsed ja mugavad tooted näiteks mootorite, generaatorite, masinate ja muude vibreerivate seadmete vibratsiooni summutamiseks.

Variatsioonid




Silindriline summuti tüüp A

A-tüüpi vibratsioonikummuti: silindriline, 2 poldiga. Valmistatakse 40°, 45°, 55°, 60° ja 70° kaldega.



Silindriline summuti tüüp B

Vibratsioonidamper tüüp B, silindriline, poldi ja sisekeermega. Valmistatakse 40°, 45°, 55°, 60° ja 70° Shore.




Silindriline summuti tüüp C

Tüüp C vibratsioonidampoon, kummist korpus, millel on kindlalt vulkaniseeritud kinnitusplaadid, kahel pool augud poltide jaoks. Kasutatakse ventilaatorite, trafode, elektrimootorite ja pumpade puhul. Valmistatakse 40°, 45°, 55°, 60° ja 70° Shore.



Silindriline summuti tüüp D

D-tüüpi vibratsioonikompressor: silindriline, ühes otsas poldiga. Valmistatakse 45°, 50°, 55°, 60°, 65° ja 70° kaldega.



Silindriline summuti tüüp E

Vibratsioonikummuti tüüp E: silindriline, ühes otsas sisekeermega. Valmistatakse 45° ja 55° Shore.



Toote rakendus

- Sisepõlemismootorid, generaatorikomplektid
- Pumbad, kompressorid, tsentrifuugid
- Juhtpaneelid, lülituskarbid



Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo