



Trossisolaatorid – WRI-AXX

Trossisolaatoreid kasutatakse tavaliselt lennunduses, kaitsetööstuses, tööstuses ja merenduses, et vähendada vibratsiooni ja müra ülekandumist, kaitsta tundlikke seadmeid löökide eest ning parandada masinate üldist jõudlust ja tööiga.

Variatsioonid



WRI - A01



WRI - A02



WRI - A03

Trossisolaator A030127-038



WRI - A04

WRI-A040112-045/8-IM-S



WRI - A05



WRI - A06



**WRI - A07****WRI - A08****WRI - A10****WRI - A13****WRI - A16****WRI - A22**

Toote omadused

Trossisolaator on seade, mida kasutatakse seadmete ja masinate löögi- ja vibratsiooniisolatsiooniks. See koosneb mitmest trossikeerust, mis on joondatud konkreetsetes konfiguratsioonides ja ümbritsetud kaitsekestaga.

- Ei vanane
- Korrosioonikindel
- Kõrge omane summutus
- Väga madal võimendus resonantsi juures
- Tugev löögisummutus
- Lai temperatuurivahemik (−180 °C kuni +300 °C)
- Hooldusvaba

Märkused

Igal trossisolaatoril on kuus alternatiivset konfiguratsiooni seoses kinnitusaукudega (vt näide allpool). Tellimisel tehke oma valik ja lisage tüübi numbrile soovitud aukude konfiguratsiooni kood. Esimene täht tähistab ülemist latti ja teine täht alumist latti.

Meie toodetavad WRI-konfiguratsioonid: II, IY, YY, IM, YM ja MM.

Näide: Trossisolaator A030127-038-**YM**

Toote rakendus

- Sõjalistele standarditele vastavad vastupidavad vedrustused
- Tundlike elektroonikaseadmete isoleerimine
- Generaatorite, pumpade ja kompressorite isoleerimine
- Väljalaskesüsteemi vedrustus
- Kappide, konteinerite jne isoleerimine.
- Seadmete kaitsmine transpordi ajal
- Rakendused äärmuslikel temperatuuridel

Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		