



Trossisolaatorid – WRI-AXX

Trossisolaatoreid kasutatakse tavaliselt lennunduses, kaitsetööstuses, tööstuses ja merenduses, et vähendada vibratsiooni ja müra ülekandumist, kaitsta tundlikke seadmeid löökide eest ning parandada masinate üldist jõudlust ja tööiga.

WRI - A10

Toote omadused


Standard seeria - pressitud disain

Igal trossisolaatoril on kuus alternatiivset konfiguratsiooni seoses kinnitusaukudega (vt viide allpool esitatud tabelile Kinnitusaukude tüüp). Tellimisel tehke oma valik ja lisage tüübi numbrile soovitud augukonfiguratsiooni kood. Esimene täht tähistab ülemist latti ja teine täht alumist latti.

WRI-konfiguratsioonid, mida me toodame: II, IY, YY, IM, YM ja MM.

Näide tehnilises joonises: Trossisolaator A100216-071-**YM**-P

Tehnilised andmed





Trossi-isolaator-A10-tehnilised spetsifikatsioonid

wire-rope-isolator-a10-technical-specifications.xlsx

Mõõtmed

Kaabli kinnituse tüübi number	Kõrgus (H)	Laius (W)	Mass
	(mm)	(mm)	(kg)
A100216-105-XX-P	105	121	1.46
A100216-089-XX-P	89	108	1.31
A100216-077-XX-P	77	104	1.21
A100216-074-XX-P	74	90	1.16
A100216-071-XX-P	71	84	1.11
Kinnitusaugu tüüp		Kood	
Läbivad augud 9 mm		I	
Läbivad augud süvistatud		Y	
Sisselõiked M8		M	

Koormuse kokkusurumine

Tüüpiline koormusvahemik: 35 - 150 kg			
Kaabli kinnituse tüübi number	Nimikoormus 10 Hz juures (kg)	Maksimaalne staatiline koormus (kg)	Maksimaalne dünaamiline teekond (mm)
A100216-105-XX-P	45	93	65
A100216-089-XX-P	66	114	50
A100216-077-XX-P	84	123	40
A100216-074-XX-P	112	156	37
A100216-071-XX-P	133	175	34

Koormus 45° kokkusurumine ja veeremine

Tüüpiline koormusvahemik: 25 - 90 kg			
Kaabli kinnituse tüübi number	Nimikoormus 10 Hz juures (kg)	Maksimaalne staatiline koormus (kg)	Maksimaalne dünaamiline teekond (mm)
A100216-105-XX-P	27	66	92
A100216-089-XX-P	39	80	71
A100216-077-XX-P	50	87	56
A100216-074-XX-P	66	110	52
A100216-071-XX-P	79	124	48

Koormuse nihkumine ja rullimine

Tüüpiline koormusvahemik: 5 - 35 kg

Kaabli kinnituse tüübi number	Nimikoormus 10 Hz juures (kg)	Maksimaalne staatiline koormus (kg)	Maksimaalne dünaamiline teekond (mm)
A100216-105-XX-P	7	40	68
A100216-089-XX-P	11	48	53
A100216-077-XX-P	14	52	42
A100216-074-XX-P	18	66	39
A100216-071-XX-P	21	74	36

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo