



Joustavat putkien ripustuspäidikkeet VT-VVS

Vibratecin VT-VVS-joustavat putkipäidikkeet on suunniteltu vähentämään rakenteista kantautuvaa melua. Se on erittäin monipuolinen, sillä se soveltuu erinomaisesti uusia putkia asennettaessa tai aiempia asennuksia päivitettäessä. Tarjoamme viisi eri puristinkokoa: Pieni, Keskikokoinen, Suuri, Mukautettu ja koko Pieni kaksoisputkille.

Variaatiot




Yksittäinen putki VT-VVS-1S (pieni)

Vibratecin VT-VVS 1S -kokoinen pieniputkipuristin Small on suunniteltu vähentämään rakenteiden aiheuttamaa melua. Se on erittäin monipuolinen, sillä se soveltuu erinomaisesti uusien putkien asentamiseen tai aiempien asennusten päivittämiseen.



Kaksoisputki VT-VVS-2S (pieni)

Vibratecin kaksoisputkipuristin VT-VVS 2S koko Small, on suunniteltu vähentämään rakenteiden aiheuttamaa melua. Se on erittäin monipuolinen, sillä se soveltuu erinomaisesti uusia putkia asennettaessa tai aiempia asennuksia päivitettäessä.



Yksittäinen putki VT-VVS-1M (keskikokoinen)

Vibratecin single-putkipuristin VT-VVS 1M koko Medium, on suunniteltu vähentämään rakenteiden aiheuttamaa melua. Se on erittäin monipuolinen, sillä se soveltuu erinomaisesti uusien putkien asentamiseen tai aiempien asennusten päivittämiseen.



Yhden putken VT-VVS-1L (suuri)

Vibratecin VT-VVS 1L -putkipuristin on suunniteltu vähentämään rakenteesta kantautuvaa melua. Se on erittäin monipuolinen, sillä se soveltuu erinomaisesti uusia putkia asennettaessa tai aiempia asennuksia päivitettäessä.



Yhden putken VT-VVS-C (mukautettu)

Vibratecin VT-VVS-C-joustava putkipuristin on suunniteltu vähentämään rakenteista kantautuvaa melua. Se on erittäin monipuolinen, sillä se soveltuu erinomaisesti uusia putkia asennettaessa tai aiempia asennuksia päivitettäessä. Ihanteellinen LVI-järjestelmiin, joissa rakenteiden aiheuttaman melun vähentäminen on ratkaisevan tärkeää akustisten vaatimusten täyttämiseksi asuin-, liike- ja teollisuusrakennuksissa.

Tuotteen ominaisuudet

Elastinen putkien ripustus melunvaimennusta varten – nämä kiinnikkeet on valmistettu teräksestä, ja niissä on elastinen REGUFOAM-tärynvaimennustyyppi tai -nauha, joka vähentää täryä ja rakenteiden välityksellä kulkeutuvaa melua.

Käytettävissä olevat koot elastisille putkiripustuksille

● Pieni

- VT-VVS-1S (Single): Ø8-42 mm
- VT-VVS-2S (Dual): 2 × Ø8-42 mm

● Keskisuuri

- VT-VVS-1M (Single): Ø42-112 mm

● Suuri

- VT-VVS-1L (Single): Ø112-162 mm

● Mukautettu

- VT-VVS-C (Single): Ø150-430 mm

Lue lisää kustakin putkipuristimesta yllä olevan valikon tuotekohtaisesta linkistä.

Tuotesovellukset

Nämä **elastiset putkien ripustuspidikkeet** soveltuvat erinomaisesti LVI-järjestelmiin, joissa rakenteista kantautuvan melun vähentäminen on ratkaisevan tärkeää akustisten vaatimusten täyttämiseksi asuin-, liike- ja teollisuusrakennuksissa.

- Vähentää rakenteesta kantautuvan melun siirtymistä
- Parantaa rakennusten akustista mukavuutta
- Helppo jälkiasennus
- Joustava mitoitus

Asennus olemassa oleviin putkiasennuksiin

Joustotyynyissä on viilto reunasta keskelle, joten kiinnitin on mahdollista asentaa jo asennettuihin putkiin. Suurempi VT-VVS-C-puristin leikataan asennusryhmän toimesta paikan päällä oikean halkaisijan mukaiseksi, ja se kietoutuu helposti jo asennetun tai uuden putken ympärille. Tämä tekee VT-VVS-sarjan putkipidikkeistä erittäin tehokkaita aiempien asennusten parantamisessa ja auttaa vähentämään rakenteesta kantautuvaa melua.



VT-VVS:n tekniset tiedot

elastic-pipe-suspension-vt-vvs-technical-specifications.xlsx

VT-VVS 1S- ja 2S-mallisto

Tuotetyyppi	Tyynyn tyyppi	Reikäkokoontapano		Yleiset putkien Ø
		ØMin	ØMax	
		(mm)	(mm)	
VT-VVS-1S/2S	Tyyppi 1	10	13	12
		16	20	18
		23	26	
		29	33	
		36	40	
	Tyyppi 2	8	10	8, 10
		13	16	15
		20	23	22
		26	29	28
		33	36	35
		40	42	42

VT-VVS 1M -valikoima

Tuotetyyppi	Tyynyn tyyppi	Reikäkokoontapano		Yleiset putkien Ø
		Min	Max	
		(mm)	(mm)	
VT-VVS-1M	Tyyppi 1	42	47	
		52	57	54
		62	67	
		72	77	75, 76
		82	87	
		92	97	
		102	107	
	Tyyppi 2	47	52	50
		57	62	
		67	72	
		77	82	
		87	92	88.9
		97	102	100
		107	112	108, 110

VT-VVS 1L -valikoima

Tuotetyyppi	Tyynyn tyyppi	Reikäkokoonpano		Yleiset putkien Ø
		ØMin	ØMax	
		(mm)	(mm)	(mm)
VT-VVS-1L	Tyyppi 1	112	117	
		122	127	125
		132	137	
		142	147	
		152	157	
	Tyyppi 2	117	122	
		127	132	
		137	142	
		147	152	
		157	162	160

VT-VVS C -valikoima

Tuotetyyppi	Tyynyn tyyppi	Reikäkokoonpano		Yleinen sovellus
		ØMin	ØMax	
		(mm)	(mm)	
VT-VVS-C	Elastinen nauha	150	430	Spiro



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo					