



Iskumatto Comfort 12

12 mm paksu iskunkestävä äänieristysmateriaali, jossa on profiloitu alapuoli, on ratkaisumme vanhojen rakennusten modernisointiin, massiivirakentamiseen ja massiivipuurakentamiseen (CLT). REGUPOL Comfort 12 on kelluvien lattioiden ja tasoitteiden alla käytettävä iskunkestävä äänieristyskerros. Erittäin matalan rakennekorkeutensa ansiosta sitä käytetään usein hankkeissa, joissa rakennuskorkeutta on rajoitettu merkittävästi.

Tuotteen ominaisuudet

REGUPOL Comfort 12 on monipuolinen, 12 mm:n paksuinen iskunkestävä äänieristyskerros, jossa on profiloitu alapuoli ja alhainen dynaaminen jäykkyys $\leq 10 \text{ MN/m}^3$ jota käytetään kelluvien tasoitusrakenteiden alla.

- CE-merkintä
- Iskuäänenvaimennus $\Delta L_w \geq 29 \text{ dB}$
- Jopa 5 kN/m^2 :n kantavuus.
- Puristuvuus $\leq 2 \text{ mm}$

Materiaali

PUR-sidotut elastomeerit

Paino

3.0 kg/m^2

Mitat

Pituus: 9300 mm, leveys 1150 mm, paksuus 12 mm.

Tuotesovellukset

REGUPOL Comfort 12 soveltuu erittäin hyvin uudisrakentamiseen ja korjaushankkeisiin, erityisesti massiivipuurakenteisiin (CLT). REGUPOL Comfort 12:n kaksoiskerrosten käyttö lisää rakenteen aiheuttaman melun vaimentamista.

Lataukset



REGUPOL Comfort 12 | Tekniset tiedot
- betonikatto



REGUPOL Comfort 12 | Tekniset tiedot
- puurunkokatto



REGUPOL Comfort 12 | Tekniset tiedot
- CLT-katto



REGUPOL comfort |
asennusohjeet



REGUPOL comfort |
Suoritusasoilmoitus



EPD -
Ympäristötuoteseloste
- Regupol



REGUPOL Cradle to
Cradle -sertifikaatti



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin			 vibratec.org/youtube		 vibratec.org/vimeo