



Iskumatto Comfort 5

Tämä ohut 5 mm:n iskunkestävä äänieristysmateriaali sopii erinomaisesti sovelluksiin, joissa asennuskorkeus on rajoitettu. REGUPOL comfort 5 on 5 mm:n ohut iskunkestävä äänieristyskerros, joka on tarkoitettu käytettäväksi kelluvien lattioiden ja tasoitteiden alla. Erittäin matalan rakennuskorkeutensa ansiosta sitä käytetään usein hankkeissa, joissa on suuria rakennuskorkeusrajoituksia.

Tuotteen ominaisuudet

Iskuääntä eristävä aluskate erilaisiin lattiarakenteisiin tasoitteiden ja kelluvien lattioiden alle, joiden suurin elävä kuorma on $\leq 5 \text{ kN/m}^2$, CE-sertifioitu eurooppalaisen teknisen arvioinnin mukaisesti.

Materiaali

PUR-sidotut elastomeerit

Paino

2.2 kg/m²

Mitat

Pituus: 2 250 mm, leveys: 1 150 mm, paksuus: 5 mm.

Tuotesovellukset

Käytetään iskuäänieristekerrokseen tasoitteiden ja kelluvien lattioiden alla sekä asuin- että liikekäyttöön, elävä kuormitus $\leq 5 \text{ kN/m}^2$, esim. lattiaremontit, uudisrakennukset, asuntojen, liikerakennusten tai hotellien korjaukset.

Lataukset



REGUPOL comfort
5 | Tekniset tiedot



REGUPOL comfort |
Suoritustasoilmoitus



REGUPOL comfort
5 | Sementtilaastin
testausraportti -
Suomi



REGUPOL comfort |
asennusohjeet



EPD -
Ympäristötuoteseloste
- Regupol



REGUPOL Cradle to
Cradle -sertifikaatti

Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		