



Jousipaketti 1, 2 tai 3 riviä

Jouset lujitusterästä, joustavat tyynynpehmusteet 18/8 ruostumattomasta teräsverkosta, scroll alumiinia, kiinnityslevyt maalattua teräslevyä. Paino riippuu kokoonpanosta, jossa X on jousien lukumäärä, VT4422-X6 ja VT4423-X6 $\approx 2,5$ kg/jousi ja VT4424-X7 ≈ 3 kg/jousi.

Tuotteen ominaisuudet

Erittäin pehmeät eristimet, jotka on suunniteltu kuormitettaviksi pääasiassa puristamalla. Suurin jännitysamplitudi: ± 1 mm.

Mekaaninen lujuus: 2 g


Lämpötila-alue: -90° - $+300^{\circ}$ C.

Räätälöityjä ratkaisuja voidaan valmistaa, esim. muilla mitoilla, kierteitetyillä rei'illä, integroiduilla liikkeenrajoittimilla, tasausruuveilla jne.


Tuotesovellukset

Hitaasti pyörivien koneiden, kuten puhaltimien, kompressorien, generaattoreiden, moottoreiden jne. eristäminen. Hauraiden laitteiden suojaus.


1 Row



2 Rows



3 Rows



 Jousi-isolaattoripaketit-1-2-tai-3-rivit-tekniset eritelvät
spring-isolator-packages-1-2-or-3-rows-technical-specifications.xlsx

Tekniset tiedot

Jousien lukumäärä	Rivit	L	W	VT4422-X6 & VT4423-X6		VT4424-X7		A	B	Dia D	Nx reiät
				H Kuormittamaton	H Ladattu	H Kuormittamaton	H Ladattu				
2	1	250	100	110	100 ± 2	160	140 ± 5	210		14	2
3	1	330	100	110	100 ± 2	160	140 ± 5	290		14	2
4 - 6	2	330	200	110	100 ± 2	160	140 ± 5	298	168	18	4
7 - 11	3	360	250	110	100 ± 2	160	140 ± 5	320		22	2

Ominaisuudet

Ref.	Luonnollinen taajuus:	Vahvistustekijä
4422	6 - 8 Hz	< 4
4423	5 - 6 Hz	< 5
4424	3 - 4 Hz	< 6

Kuormitusalueet

Jousien lukumäärä	Kuormitusalue daN (≈kg)		
	VT4422-X6	VT4423-X6	VT4424-X7
2	720 - 1120	620 - 840	700 - 1100
3	1080 - 1680	930 - 1260	1050 - 1650
4	1440 - 2240	1240 - 1680	1400 - 2200
5	1800 - 2800	1550 - 2100	1750 - 2750
6	2160 - 3360	1860 - 2520	2100 - 3300
7	2520 - 3920	2170 - 2940	2450 - 3850
8	2880 - 4480	2480 - 3360	2800 - 4400
9	3240 - 5040	2790 - 3780	3150 - 4950
10	3600 - 5600	3100 - 4200	3500 - 5500
11	3960 - 6160	3410 - 4620	3850 - 6050

Lataukset



vt44-
asennuskäsikirja-
eng

Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		