




Jousipaketti VT4660-B


Esipaineistettuja jousilaatikoita käytetään ensisijaisesti raskaiden koneiden perustusten ja rakennusten värinäeristykseen. VT4660-sarjaa käytetään, kun resonanssitaajuusvaatimus on noin 2 Hz. Nämä eristimet koostuvat vahvistettujen teräslaatikoiden sisällä olevista sisäkkäisistä jousista, jotka on esipuristettu tietyllä kuormituksella.

Jousipaketti VT4660-B2

Tekniset tiedot



VT4660-BAXYP
VT46 = series
60 = max. deflection
BA = box type (2, 4, 6 or 9 springs)
X = number of OUTER springs
Y = number of INNER springs
P = Pre compressed





jousipaketti-VT4660-B2-tekniset tiedot

spring-package-vt4660-b2-technical-specifications.xlsx

Mitat ja kuormitusalue

Ref.	L	B	A	Kuormitusalue
	(mm)	(mm)	(mm)	(kN)
VT4660-B2	540	250	240	155 - 250
VT4660-B4	540	540	340	235 - 500
VT4660-B6	740	500	300	390 - 750
VT4660-B9	740	740	340	625 - 1120

Lataukset



vt4660-b



Yhteystiedot

Ruotsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norja

+47 33070750
info@vibratec.no

Tanska

+45 49132244
info@vibratec.dk

Viro

+372 56627990
info@vibratec.ee

Suomi

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Intia

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo