



Ratajärjestelmä VT-GSF

VT-GSF-ratkaisu koostuu elastisista profiileista, jotka kapseloivat kiskon kokonaan ja tarjoavat jatkuvan tuen ilman kiskokiinnikkeitä. Profiilit - vaipat - on valmistettu hartsisidotusta kierrätyskumista, jonka muoto on sovitettu kiskoon. Kisko ja joustavat profiilit asennetaan paikan päällä käyttämällä erityisiä kiinnityslaitteita kiskon asennon säätämiseksi. Kiskojen hitsauksen jälkeen valetaan betoni, joka antaa tukea kiskon kaikille sivuille.

Tuotteen ominaisuudet

- Tärinäneristys 2 dB - 12 dB kumiprofiilin tyypistä riippuen.
- Melunvaimennus 3-6 dB
- Nopea asennus - 144 lmst päivässä ja työryhmä voidaan tehdä
- Erinomainen sähköinen eristys, joka johtuu täydellisestä kumikapseloinnista, kiinnikkeiden puuttumisesta ja valinnaisesta EN 50122-2 -standardin mukaisesta suojakalvosta 2-500 Ω/km.
- Kytkinten ja risteysten täydellinen elastinen kapselointi räätälöityjen esivalmistettujen joustavien profiilien avulla.
- Kiskon aaltoilu on vähäistä radan tasaisen jäykkyyden ansiosta, mikä vähentää kunnossapitoa ja tärinää.
- Huoltovapaa rata: alhaiset "elinkaarikustannukset" ja "kokonaiskustannukset".

Tuotesovellukset

- Raitiovaunuradat
- Talletukset
- Sillat
- Tunnelit
- Nosturin raiteet



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo