



Kuntosalimatto Everroll Crosstile

REGUPOLin Everroll Crosstile on vankka laattasarja kuntokeskuksiin. Se on nopea asentaa, ja se toimii myös ensisijaisesti alapohjan suojana. Jos käsipainot tai kahvakuulat pudotetaan tai lasketaan hallitsemattomasti alas kuntokeskuksessasi, tarvittavan pehmusteen ja iskunvaimennuksen tarjoavat REGUPOL Everroll-ristikkolaattamme, jotka ovat erittäin kestäviä ja joustavia.

Tuotteen ominaisuudet

Everroll Crosstile -sarjan kuntokeskuksiin tarkoitettujen laattojen neutraali luonne on silmiinpistävän piirre. Ne voidaan asentaa löysästi ja liittää toisiinsa pistotulppajärjestelmän avulla, mikä mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen. Kuntosaliemme lattia suojaa myös alustaa ja tarjoaa urheilijoille erittäin hyvät harjoitteluolosuhteet.

Materiaali

Laattatuote, joka on valmistettu PUR-sidotusta SBR-granulaatista.

Paksuudet:

30 mm, 43 mm

Vakiomitat:

Pituus 1 000 mm, leveys 500 mm

Paino:

30 mm = noin 34,0 kg/m².

43 mm = noin 37,0 kg/m².

Iskunkestävyys:

> 21 Nm EN 14904 / EN 1517:n perusteella.

Liukastumisen kestävyys:

R 10 perustuu DIN 51130 (02.2014) ja ASR A1.5/1,2 -standardiin.

Voimien vähentäminen:

enintään 59 % EN 14904 / EN 14808 -standardien mukaisesti.

Paloluokitus:

E_{fl} perustuu standardiin EN 13501-1:2010-01 / EN9239-1:2010-11.

Tuotesovellukset

Vapaapainoharjoittelu ja painonnosto

- suojaa aluslattian
- Nopeasti asennettu
- liukumaton
- kestävä
- kestävä

Lataukset



REGUPOL Everroll
Crosstile 30 mm |
Tekniset tiedot - fi



REGUPOL Everroll
Crosstile 43 mm |
Tekniset tiedot - fi



REGUPOL Everroll
Crosstile | Tekniset
tiedot - fi



REGUPOL Everroll
Crosstile Duo |
Tekniset tiedot - fi



Vibratecin
liikuntasalilattiaesite
| English



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
 vibratec.org/linkedin			 vibratec.org/youtube		 vibratec.org/vimeo