



REGUFOAM-tärinäeristys

REGUFOAM vibration on joustava polyuretaanivaaho, joka on suunniteltu optimaaliseen tärinäeristykseen. Sitä on saatavana kahdessaatoista eri tiheydessä ja useissa paksuuksissa, mukaan lukien nyt myös ohuemat vaihtoehdot, jotka tarjoavat entistä enemmän joustavuutta monipuolisten tarpeiden täyttämiseen.

Variaatiot



REGUFOAM vibration 150plus




REGUFOAM vibration 190plus




REGUFOAM vibration 220plus



REGUFOAM vibration 270plus




REGUFOAM vibration 300plus



REGUFOAM vibration 400plus






REGUFOAM vibration 510plus



REGUFOAM vibration 570plus



REGUFOAM vibration 680plus



REGUFOAM vibration 740plus

Soveltamisaloja ovat rakennuksen alapohjan eristäminen, koneiden ja elektronisten laitteiden eristäminen sekä rakenteiden aiheuttama melu, joka syntyy esimerkiksi ihmisten liikkumisesta, astianpesukoneista, pesukoneista ja elektronisista laitteista, erityisesti monikerroksisissa puurakennuksissa. Integroimalla tärinäeristys Regufoamin avulla näitä häiriöitä voidaan vähentää.



REGUFOAM vibration 810plus

Soveltamisaloja ovat rakennuksen alapohjan eristäminen, koneiden ja laitteiden eristäminen, rakenteista kantautuva melu, joka syntyy esimerkiksi ihmisten liikkumisesta, astianpesukoneista, pyykinpesukoneista ja elektroniikkalaitteista, erityisesti monikerroksisissa puurakennuksissa. Integroimalla tärinäeristys Regufoamin avulla näitä häiriöitä voidaan vähentää.



REGUFOAM vibration 990plus

Soveltamisaloja ovat rakennuksen alapohjan eristäminen, koneiden ja laitteiden eristäminen, rakenteista kantautuva melu, joka syntyy esimerkiksi ihmisten liikkumisesta, astianpesukoneista, pyykinpesukoneista ja elektroniikkalaitteista, erityisesti monikerroksisissa puurakennuksissa. Integroimalla tärinäeristys Regufoamin avulla näitä häiriöitä voidaan vähentää.



Tuotteen ominaisuudet

REGUFOAM-tärinä on elastinen polyuretaanivahto, joka on suunniteltu optimaaliseen tärinäeristykseen. Sitä on saatavana eri paksuuksina, nyt myös ohuempina vaihtoehtoina, mikä tarjoaa entistä enemmän joustavuutta erilaisiin tarpeisiin. Pyynnöstä voimme räätälöidä vaahtomuovia tarpeidesi mukaan ja valmistaa 75, 50, 37,5, 25, 12,5 ja 6 mm:n paksuuksia aina 2 mm:n paksuuteen asti.

Sitä on saatavana 12 eri laatua:

REGUFOAM vibration 150plus, 190plus, 220plus, 270plus, 300plus, 400plus, 510plus, 570plus, 680plus, 740plus, 810plus, 990plus

Vakiotoimitusmuodot, vapaasti varastossa:

Rullat tyypeille 150plus, 190plus, 220plus, 270plus, 300plus

Paksuus: 12,5 ja 25 mm ovat vakiovarusteita, joita on säännöllisesti saatavilla hyllystä. Erikoispaksuudet tilauksesta
Pituus: 5000 mm, erikoispituudet saatavana
Leveys: 1500 mm

Tuotesovellukset

Sovellusalueita ovat rakennusten perustusten eristys, koneiden ja laitteiden eristys sekä rakenteiden kautta välittyvä melu, jota aiheuttavat esimerkiksi ihmisten liikkuminen, astianpesukoneet, pesukoneet ja elektroniset laitteet, erityisesti monikerroksisissa puurakennuksissa. Integroimalla tärinäeristys REGUFOAM-tärinävaimennukseen näitä häiriöitä voidaan vähentää.

Levyt tyypeille 400plus, 510plus, 570plus, 680plus, 740plus, 810plus, 990plus
Paksuudet: 12, 25 ja 50 mm ovat vakiovarusteita, ja niitä on säännöllisesti saatavilla hyllystä. Erikoispaksuudet tilauksesta
Pituus: 1500 mm
Leveys: 1000 mm

Nauhat tai tyynyt
Pyynnöstä: Leikkaus, vesisuihkuleikkaus, itseliimautuvat versiot mahdollisia.

Tekniset tiedot



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo