



REGUPOL Sound & Drain 22

15 mm:n paksuisessa iskunkestävässä äänieristeessä REGUPOL sound and drain 22 on profiloitu alapuoli, ja se soveltuu erinomaisesti monenlaisiin ulkorakenteisiin terasseilla, loggioilla, katoilla ja parvekkeilla.

Tuotteen ominaisuudet

REGUPOL sound and drain 22 on monipuolinen, 15 mm:n paksuinen iskunkestävä äänieristekerros, jossa on profiloitu alapuoli ja alhainen dynaaminen jäykkyys $\leq 21 \text{ MN/m}^3$, jota käytetään monenlaisissa rakenteissa katoilla ja terasseilla.

Erityisestä rakennekerroksesta riippuen iskuäänenvaimennusarvo on välillä $\Delta L_w \geq 28 \text{ dB}$ ja $\Delta L_w \geq 37 \text{ dB}$.

- Iskuäänenvaimennus $\Delta L_w \geq 28 \text{ dB}$ - $\Delta L_w \geq 37 \text{ dB}$
- Enimmäiskuorma 50 kN/m^2
- Puristuvuus $\leq 2 \text{ mm}$
- Polyuretaanielastomeerikomposiitti
- Kovera profiili alapuolella
- Päällä geotekstiililaminoidut (160 g, GRK 4).
- Yhteensopiva kaupallisesti saatavilla olevien bitumi- ja EPDM-pohjaisten kalvojen kanssa.
- Yhteensopiva PVC-kalvon kanssa, jos kalvon valmistaja on hyväksynyt sen.
- Tarvittaessa lämmöneristeen puristuslujuuden on oltava vähintään 300 kPa.

Paino

- 81,0 kg/rulla
- $6,5 \text{ kg/m}^2$

Mitat

- Pituus 10 000 mm
- Leveys 1 250 mm
- Paksuus 15 mm

Tuotesovellukset

Käytetään elastisena materiaalina ja alusmatona iskuäänieristykseen terasseilla, loggioilla, parvekkeilla, katoilla ja arkadeilla.

Sertifiointi

Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-18/0239

Cradle to Cradle Certified® on Cradle to Cradle Products Innovation Institutun rekisteröity tavaramerkki.

Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		