

Sylinterimäiset vaimentimet

Sylinterimäiset vaimentimet ovat kustannustehokkaita ja käteviä kohteita esimerkiksi moottoreiden, generaattoreiden, koneiden ja muiden värähtelevien laitteiden tärinänvaimentamiseen.

Variaatiot



Sylinterimäinen vaimennin Tyyppi A

Tärinänvaimennin tyyppi A: lieriömäinen, 2 pultilla. Valmistetaan 40°, 45°, 55°, 60° ja 70° Shore.



Sylinterimäinen vaimennin Tyyppi B

Tärinänvaimennin tyyppi B, lieriömäinen, pultilla ja sisäkierteellä. Valmistetaan 40°, 45°, 55°, 60° ja 70° Shore.




Sylinterimäinen vaimennin Tyyppi C

C-typin tärinänvaimennin, kumirunko, jossa on tukevasti vulkanoidut asennuslevyt, joissa on reiät pultteja varten kahdella sivulla. Käytetään tuulettimissa, muuntajissa, sähkömoottoreissa ja pumpuissa. Valmistetaan 40°, 45°, 55°, 60° ja 70° Shore.



Sylinterimäinen vaimennin Tyyppi D

Tärinänvaimennin tyyppi D: sylinterin muotoinen, jossa on pultti toisessa päässä. Valmistetaan 45°, 50°, 55°, 60°, 65° ja 70° Shore.



Sylinterimäinen vaimennin Tyyppi E

Tärinänvaimennin tyyppi E: sylinterin muotoinen, toisessa päässä sisäkierte. Valmistetaan 45° ja 55° Shore.



Tuotesovellukset

- Polttomoottorit, generaattorikoneet
- Pumput, kompressorit, sentrifugit

- Kojelaudat, kytkinlaatikot
- Ohjaamot



Yhteystiedot

Ruotsi	Norja	Tanska	Viro	Suomi	Intia
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo