



Impact mat Comfort 5

Ce matériau d'isolation phonique mince de 5 mm est idéal pour les applications avec des hauteurs d'installation limitées. REGUPOL confort 5 est une couche mince d'isolation aux bruits d'impact de 5 mm destinée à être utilisée sous les planchers flottants et les chapes. En raison de sa très faible hauteur de construction, elle est fréquemment utilisée dans des projets où la hauteur de construction est très limitée.

Caractéristiques du produit

Sous-couche d'isolation phonique aux bruits d'impact pour diverses structures de plancher sous chapes et planchers flottants avec une charge vive maximale $\leq 5 \text{ kN/m}^2$, certifiée CE conformément à l'évaluation technique européenne.

Matériau

Élastomères liés au PUR

Poids

2,2 kg/m²

Dimensions

Longueur : 2 250 mm, Largeur : 1 150 mm, Épaisseur : 5 mm

Applications des produits

Utilisé pour la couche d'isolation contre les bruits d'impact sous les chapes et les planchers flottants à usage résidentiel et commercial, charge vive $\leq 5 \text{ kN/m}^2$, par exemple pour les rénovations de planchers, les nouvelles constructions, les reconstructions d'appartements, les bâtiments commerciaux ou les hôtels.

Téléchargements



REGUPOL confort
5 | Données
techniques



REGUPOL confort |
Déclaration de
performance



REGUPOL confort
5 | Rapport d'essai
sous chape de
ciment - anglais



REGUPOL confort |
guide d'installation



EPD - Déclaration
environnementale
de produit -
Regupol



Certificat REGUPOL
Cradle to Cradle
(du berceau au
berceau)

Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo