



Supports métalliques VT-DZ

Isolateur entièrement métallique pour la suspension élastique des moteurs, pompes, générateurs et tuyaux d'échappement.


Caractéristiques du produit

- Couvercle du boîtier et assise du coussin en acier moulé, revêtement KTL
- Entretoise filetée en acier, revêtue de KTL
- Bague de retenue externe DIN 471 Métrique
- Coussin d'amortissement en fil d'acier inoxydable
- Capacité de charge statique et dynamique élevée
- Grande stabilité
- Résistance au vieillissement

Applications des produits

Suspension élastique des moteurs, pompes, générateurs, tuyaux d'échappement

Spécifications techniques



Spécifications

Type	Dimensions (mm)					Charge (daN) compression - traction		Fréquence	Poids
	A	B	Ø D	H	M	Statique	Dynamique	(Hz)	(kg)
VT-DZ - 2500-1	202	152	96	86	M20	500 - 2500	12500	15 - 20	~8.6
VT-DZ-D - 2500-1				113				11 - 15	~ 10.5
VT-DZ - 7000-1	220	170		97	M27	500 - 7000	22500	15 - 20	~ 12.6
VT-DZ-D - 7000-1				127				11 - 15	~ 13.7



Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo