Boîte à ressort VT4625-B

Les boîtes à ressorts précomprimées sont principalement utilisées pour l'isolation vibratoire des fondations de machines lourdes et des bâtiments. La série VT4625 est utilisée lorsque la fréquence de résonance requise est d'environ 3,5 Hz.

Paquet de ressorts 4625-B4

Spécifications techniques



VT4625-BAXYP
VT46 = series
25 = max. deflection
BA = box type (2, 4, 6 or 9 springs)
X = number of OUTER springs
Y = number of INNER springs
P = Pre compressed



Spécifications techniques du VT4625-B4

spring-package-vt4625-b4-technical-specifications.xlsx

Dimensions et plage de charge

Réf.	L	B	A	Plage de charge
	(mm)	(mm)	(mm)	(kN)
VT4625-B2	190	360	250	120 - 212
VT4625-B4	360	360	250	200 - 420
VT4625-B6	530	360	250	325 - 635
VT4625-B9	530	530	250	525 - 950

Téléchargements

vt4625-b

VIBRATEC

Informations sur les contacts

Suède	Norvège	Danemark	Estonie	Finlande	Inde
+46 176207880	+47 33070750	+45 49132244	+372 56627990	+35 8402589117	+91 7755996308
info@vibratec.se	info@vibratec.no	info@vibratec.dk	info@vibratec.ee	palvelu@3di.fi	rc@vibratec.in

vibratec.org/linkedin vibratec.org/youtube vibratec.org/vimeo