



Akustisk fugemasse VT-FAS

Akustisk fugemasse VT-FAS er en høytstående tetningsmasse og lim av profesjonell kvalitet som er enkel å bruke. Dette produktet utkonkurrerer konvensjonelle sanitærsilikoner, MSP-er, butyl- og akrylbaserte produkter som fugemasse og lim - den eneste fugemassen som er fri for farlige utslipp.

Produktegenskaper

VT-FAS er et brukervennlig tetnings- og limprodukt med høy ytelse og profesjonell kvalitet. Den er basert på en innovativ, ny inert polymerteknologi og egner seg for en rekke bruksområder i byggebransjen. Blant annet til dekorering, gulvlegging, snekkerarbeid, rørleggerarbeid, flislegging, brann- og lydtetting rundt vinduer og dører. Dette produktet utkonkurrerer konvensjonelle sanitærsilikoner, MSP-er, butyl- og akrylbaserte produkter som tetningsmasse og lim - den eneste tetningsmassen som er fri for farlige utslipp.

Produktanvendelser

VT-FAS er en ikke-reaktiv, miljøvennlig kjemi som sikrer kompatibilitet med de fleste byggematerialer og har den unike egenskapen at den beveger seg dynamisk for å tilpasse seg naturlige eller uventede bevegelser i tette/limte fuger i en bygning, noe som gir langvarig ytelse.

VT-FAS eliminerer de valgene som må gjøres med konvensjonelle fugemasser og lim. Det kan være forvirrende å velge et produkt til en bygningsapplikasjon, spesielt siden det finnes et stort antall tilgjengelige produkter og en rekke ulike kvaliteter med varierende egenskaper som passer til underlaget eller applikasjonen.

VT-FAS løser dette ved å tilby håndverkeren én løsning for alle innvendige bygningsapplikasjoner.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper

Konsistens:	Klar til bruk tiksotropisk pasta
Tetthet:	1,54 g/cm3
VOC:	0 g/l
Holdbarhet m/aldring:	Type X (UV/vann) (bestått)
Kjemikalieresistens.	Bestått test (motstandsdyktig)
Nedsenking i saltvann:	Bestått test (motstandsdyktig)
Mikrobiologisk vekst:	0 (ingen vekst)
Hardhet:	Shore A 47
Krymping:	15%
Strekkeegenskaper:	3,79 MPa (379 N/mm2)
Strekkeforlengelse:	270%
3D-strekkstøtte:	0,24 MPa (24 N/cm2)
3D-strekkefasthet:	106%
Riveegenskaper:	50%
Motstå kompresjon:	434 N / 1569 Mpa
Radonmotstand:	1,5 mm tykkelse gir Z = 2,9 O 108 s/m
Flammepunkt:	Ingen
Reaksjon på brann:	Klassifisering D-s2, d0
Brannmotstand	Opp til klasse EI 240
Ha god tid til overs:	Maksimalt 60 minutter
Hudtid:	Maksimalt 30 minutter
Herdings hastighet	10% etter 24 timer
Innhold av faste stoffer	> 80%
Motstand mot strømming	< 0,5 mm
Holdbarhet	Opptil 24 måneder ved oppbevaring i uåpnet kassetter under kjølige, tørre forhold og 6 måneder i åpne og gjenforseglete kassetter. Unngå temperaturer over 35 °C og under 5 °C
Frost:	Uherdet fugemasse skal ikke fryses.
Termisk konduktivitet:	0,845 W/mK (+/- 3%) ved 20 mm dybde (i henhold til EN 12667)
Kompatibilitet	Kan brukes i kontakt med de fleste bygg- og dekorasjonsmaterialer
Tjeneste Vikar	40 °C til +75 °C
Klassifisering C E	Fasade (innvendig) 25LM Sanitære skjøter XS1
Farger	hvit

Emballasje:	300 ml patron eller 600 ml folie.
Helse og sikkerhet:	Ingen helsefare, innendørs hygiene EMICODE EC1PLUS Klassifisering, godkjent for BREEAM-klassifiserte byggeprosjekter.
Testlaboratorier:	SP Sveriges Provningsverk, SE Intertek Chemicals & Phar, Storbritannia BM Trada, GB Eurofins Product Testing, DK .
Ansvarlig:	GRAFT® MULTI TETNINGSMASSE OG ADHESIVE er produsert av Polyseam Limited i Storbritannia Telefon +44(0)1484 421036.

Interne generelle områder

A = Utmerket	B = Bra	C = Rimelig
Metaller		
Kobber og kobberlegeringer		A
Jern		A
Ledelse		A
Rustfritt stål		C
Ubehandlet og anodisert aluminium		A
Sink		A
Syntetiske materialer		
Akryl / glassfiber		A
Polykarbonat		B
Polyester		C
PVC og PVCu		A
Andre		
Akustisk tetning		A
Tørrfôr		A
Kanalsystem		A
Brannetting		A
Eksoskompensatorer		A
Festing av ramme		A
Tetning av innvendig ramme		A
Lavutslippssoner		A
Rørleggerarbeid		A
Polystyren		A
Gulvlister og gerikter		A
Steinarbeid		A

Bad - sanitæranlegg

A = Utmerket	B = Bra	C = Rimelig
Bad / Sanitær / Badehus		Pris
Murverk		
Sementbasert fiber		A
Betong / cellebetong / murstein		A
Granitt / marmor Naturstein		A
Gips		A
Glass / keramikk		
Keramikk / porselen		B
Lagdelt glass		C
Metaller		
Kobber og kobberlegeringer		A
Rustfritt stål		C
Ubehandlet og anodisert aluminium		A
Sink		A
Syntetiske materialer		
Akryl / glassfiber		A
Polykarbonat		B
Polyester		C
PVC og PVCu		A
Andre		
Akustisk tetning		A
Tørrfôr		A
Kanalsystem		A
Branntetting		A
Eksoskompensatorer		A
Festing av ramme		A
Tetning av innvendig ramme		A
Lavutslippssoner		A
Rørleggerarbeid		A
Polystyren		A
Gulvlister og gerikter		A
Steinarbeid		A
Treverk		A

Kjøkken

A = Utmerket	B = Bra	C = Rimelig
Kjøkken		Pris
Akustisk tetning		A
Betong / Cellbetong / Murverk		A
Tørrfôr		A
Kanalsystem		A
Trefiberplate / finér		A
Granitt / marmor / naturstein		A
Tetning av innvendig ramme		A
Rørleggerarbeid		A
Gulvlister og gerikter		A
Massivt og ubehandlet tre		A
Rustfritt stål		C
Ubehandlet og anodisert aluminium		C
Treverk		A



Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in

 vibratec.org/linkedin

 vibratec.org/youtube

 vibratec.org/vimeo