



Vibrasjonsisolator PC 270

Elastiske elementer i naturgummi (NR) eller nitril (NBR) i shore-hardhet 45, 55 alt. 65 shore. Metalldele i kromatisert stål. Utstyrt med mekanisk stopp.

Produktegenskaper


En serie isolatorer med egenfrekvens 9-15 Hz for det anbefalte lastområdet.

Dynamisk faktor: ca. 2.

Produktanvendelser


Elastisk oppheng av kompressorer, motorer, pumper, vifter osv. om bord på skip og kjøretøy.

Tekniske spesifikasjoner



Stiffnes in in the horizontal plane		
Ref.	kL	kB
PC 270	2,3 x kV	0,6 x kV

kV = Stiffness vertically
kL = Stiffness along the isolator
kB = Stiffness across the isolator





PC-270-tekniske spesifikasjoner

pc-270-technical-specifications.xlsx

Dimensjoner

Ref.	L	Ls	K	H	B	BS	M	d
PC 270	300	270	221	111	190	135	M24i	22

Tekniske spesifikasjoner

Ref.	Maks. belastningsområde i daN ($\approx$ kg)			Vekt (kg)
	45 Sh	55 Sh	65 Sh	
PC 270	1000	2000	3000	0.3

Stivhet

Stivhet i horisontalplanet		
Ref.	kL	kB
PC 270	2,3 x kV	0,6 x kV
kV = Stivhet vertikalt		
kL = Stivhet langs isolatoren		
kB = Stivhet over isolatoren		

VIBRATEC

Kontaktinformasjon

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo