



Gummiisolator – Sylinderisolatorer

Sylindriske dempere er kostnadseffektive og praktiske til å dempe vibrasjoner fra for eksempel motorer, generatorer, maskiner og annet vibrerende utstyr.

Variasjoner




Sylindrisk isolator type A

Vibrasjonsdemper type A: sylindrisk med 2 bolter. Produseres i 40°, 45°, 55°, 60° og 70° Shore.



Sylindrisk isolator type B

Vibrasjonsdemper type B, sylindrisk med bolt og innvendig gjenge. Produseres i 40°, 45°, 55°, 60° og 70° Shore.




Sylindrisk isolator type C

Vibrasjonsdemper type C, gummikropp med sikkert vulkaniserte monteringsplater, med hull for bolter på to sider. Brukes til vifter, transformatorer, elektriske motorer og pumper. Produseres i 40°, 45°, 55°, 60° og 70° Shore.



Sylindrisk isolator type D

Vibrasjonsdemper type D: sylindrisk med bolt i den ene enden. Produseres i 45°, 50°, 55°, 60°, 65° og 70° Shore.



Sylindrisk isolator type E

Vibrasjonsdemper type E: sylindrisk med innvendig gjenge i den ene enden. Produseres i 45° og 55° Shore.



Produktanvendelser

- Forbrenningsmotorer, generatorsett
- Pumper, kompressorer, sentrifuger
- Instrumentpaneler, bryterbokser



Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo