



Wire-isolatorer - WRI-AXX

Wireisolator brukes vanligvis innen luftfart, forsvar, industri og marine for å redusere overføring av vibrasjoner og støy, beskytte følsomt utstyr mot sjokk og slag og forbedre maskinens generelle ytelse og levetid.

Variasjoner



WRI - A01



WRI - A02



WRI - A03
 Wireisolator A030127-038



WRI - A04
 WRI-A040112-045/8-IM-S



WRI - A05



WRI - A06





WRI - A07



WRI - A08



WRI - A10



WRI - A13



WRI - A16



WRI - A22



Produktegenskaper

En wireisolator er en enhet som brukes til å isolere utstyr og maskiner mot sjokk og vibrasjoner. Den består av flere ståлтаustrenger som er justert i en bestemt konfigurasjon og innkapslet i en beskyttende kappe.

- Ingen aldring
- Korrosjonsbestandig
- Høy iboende demping
- Svært lav forsterkning ved resonans
- Demping av alvorlige sjokk
- Bredt temperaturområde (-180 °C til +300 °C)
- Vedlikeholdsfri

Merknader

Hver wireisolator har seks alternative konfigurasjoner med hensyn til festehull (se eksempel nedenfor). Når du bestiller, gjør du ditt valg og legger til ønsket hullkonfigurasjonskode til typenummeret. Den første bokstaven er for øvre stang, og den andre bokstaven er for nedre stang.

WRI-konfigurasjoner vi produserer: II, IY, YY, IM, YM og MM.

Eksempel: Wireisolator A030127-038-**YM**

Produktanvendelser

- Motstandsdyktige oppheng som oppfyller militære standarder
- Isolering av følsomt elektronisk utstyr
- Isolering av generatorer, pumper og kompressorer
- Eksosanlegg Fjæring
- Isolering av skap, beholdere osv.
- Beskyttelse av utstyr under transport
- Bruksområder ved ekstreme temperaturer

Kontaktinformasjon

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
	 vibratec.org/linkedin	 vibratec.org/youtube	 vibratec.org/vimeo		