



Fjäderisolator VT4570

En serie lågfrekventa helmetalliska isolatorer med en egenfrekvens på 7-10 Hz inom ett brett belastningsområde. Kan belastas i drag eller tryck.

Produktens egenskaper

Helmetallisk isolator med stålfjädrar och dämpande kuddar i 18/8 rostfri ståltråd. Övriga delar tillverkade av stål.

Maximum excitation amplitud: ± 1 mm

Mekanisk överbelastningsfaktor: 3 g

Förstoringsfaktor (Q): < 5

Temperaturområde: -90°C till $+300^{\circ}\text{C}$

Ytbehandling: Anodisk behandling

Vikt: 0,55 kg

Produkttillämpningar

Stabilisering och skydd av ömtålig utrustning. Uppställning av lätta avgassystem på fordon och fartyg.

För högre belastningar, se modeller:


V 403 = 60 - 120 daN

V 404 = 100 - 200 daN

V 405 = 160 - 320 daN

V 406 = 270 - 500 daN

Tekniska specifikationer





Fjäderisolator-VT-4570-teknisk-specifikation

spring-isolator-vt-4570-technical-specification.xlsx

Belastningsområde för fjädrar

Typ	Belastning (daN $\approx$ kg)
VT-4570-1	10 - 15
VT-4570-2	15 - 25
VT-4570-3	25 - 50



Kontaktuppgifter

Sverige

+46 176207880
info@vibratec.se

Norge

+47 33070750
info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244
info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990
info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo