



## REGUFOAM vibration WC-list

Den 2 mm tjocka REGUFOAM-vibrationsdämpande WC-remsan dämpar effektivt störande stötljud vid spolning och användning, särskilt vid golvstående toaletter.

## Produktens egenskaper

Toalettsitsar kan ge upphov till störande stötljud vid spolning och användning, särskilt när det gäller golvstående toaletter. Med den 2 mm tjocka REGUFOAM-vibrationsdämpande WC-remsan dämpas stötljudet effektivt.

REGUFOAM vibrationsdämpande WC-remsa levereras i ett set med 2 remsor för en toalettsits.

### Anmärkning

Remsorna absorberar också små ojämnheter i golvet, vilket minskar risken för skador på toalettsitsen. Alternativt kan infästningen göras med akustikpluggar eller elastiska brickor mellan skruvskallarna och toaletten, vilket förhindrar direktkontakt mellan porslinet och golvet. Dessa metoder kan dock ge ett mindre tillfredsställande resultat. **Den bästa dämpningen uppnås enbart genom limning.**

Om elastiska brickor behövs eller krävs, använd vår produkt 3D-isoleringsbricka

## Tekniska specifikationer

## Produkttillämpningar

### Installation

Toalettsitsen ska inte monteras på vanligt sätt med skruvar genom golvet. Sitsen limmas fast på listerna med ett silikonlim som är lämpligt för våtrum.

1. Börja med att limma fast remsorna på toalettsitsen. Det rekommenderas att låta limmet härda i en dag för att säkerställa god vidhäftning.
2. Använd sedan en vass kniv för att trimma den överflödiga delen av remsorna innan de monteras på golvet. Om golvbeläggningen är av linoleum rekommenderas att remsorna skärs mot en annan yta för att förhindra skador på det vattentäta skiktet.
3. Limma därefter fast toalettsitsen i golvet. Försegla vid behov med silikonlim runt toalettsitsen mot golvet.

## Egenskaper

| A                                 | B                     |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Statisk belastning bärförmåga     | Upp till 0,022 N/mm   |
| Nedfjädring av material           | 0,1 - 0,2 mm          |
| Mått (passar de flesta toaletter) | 520 × 50 × 2 mm       |
| Installation                      | 2 WC-strips / toalett |

## Nedladdningar



regufoam-wc-strip-  
sv



### Kontaktuppgifter

| Sverige                           | Norge                            | Danmark                          | Estland                           | Finland                          | Indien                           |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| +46 176207880<br>info@vibratec.se | +47 33070750<br>info@vibratec.no | +45 49132244<br>info@vibratec.dk | +372 56627990<br>info@vibratec.ee | +35 8402589117<br>palvelu@3di.fi | +91 7755996308<br>rc@vibratec.in |

  
vibratec.org/linkedin

  
vibratec.org/youtube

  
vibratec.org/vimeo