



Spårssystem VT-GSF

VT-GSF-lösningen består av elastiska profiler som helt omsluter rälsen och ger ett kontinuerligt stöd utan rälsfästen. Profilerna - jackorna - är tillverkade av hartsbundet återvunnet gummi med en form som är anpassad för att passa skenan. Rälsen och de elastiska profilerna installeras på plats med hjälp av speciella jigggar för att justera rälsens position. Efter svetsning av skenorna gjuts betong som ger stöd åt alla sidor av skenan.

Produktens egenskaper

- Vibrationsisolering från 2 dB till 12 dB beroende på typ av gummiprofil
- Brusreducering 3-6 dB
- Snabb installation - 144 lmst per dag och arbetslag kan göras
- Utmärkt elektrisk isolering tack vare den heltäckande gummikapslingen, avsaknaden av fästelement och en valfri skyddsfilm som uppfyller EN 50122-2 från 2 till 500 Ω /km.
- Full elastisk inkapsling av växlar och korsningar med hjälp av skräddarsydda förtillverkade elastiska profiler
- Låg korrugering av rälsen tack vare homogen styvhet hos spåret, vilket ger mindre underhåll och vibrationer
- Underhållsfri löpbana: låg "livscykelkostnad" och "total ägandekostnad"

Produkttillämpningar

- Spårvagnsspår
- Insättningar
- Broar
- Tunnelar
- Kranbanor



Kontaktuppgifter

Sverige	Norge	Danmark	Estland	Finland	Indien
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo